

Produktinformation

AIK – Maskinvask

PRODUKTTYPE	Affedtning- og rengøringsmiddel
SUPPLERENDE	COD: 150-200 mg O ₂ /g
ANVENDELSE	AIK - Maskinrens anvendes til affedtning, lastbilvask, containervask. Vask af værkstedsgulve og lignende. Overflader, der kommer i berøring med kød eller kødvarer, skal skylles grundigt med rent vand.
EGENSKABER	AIK - Maskinrens har gode fedt- og olieemulgerende egenskaber og angriber ikke aluminium. Opfylder kravene til hurtigt separerende rengørings- og affedtningsmidler (IVL.test 2).
KARAKTERISTIK	Gullig væske.

BRUGSANVISNING OG DOSERING

Normal dosering:	1:50	svarende til 2 dl til 10 liter vand.
Let rengøring:	1:100	svarende til 1 dl til 10 liter vand.
Kraftig rengøring:	1:25	svarende til 4 dl til 10 liter vand.

Den angivne dosering gælder ved en gennemsnitlig vandhårdhedsgrad på 18-20°dH.

Må ikke påføres varme overflader.

Indvirkningstid max. 3 minutter.

Efter rengøring afskylles grundigt med rent vand.

PRODUKTDATA

Vægtfylde	1,05 kg/l
Viskositet	<50 mPa·s
pH-brugsopløsning	ca. 11,0 (2 %)
pH-koncentrat	ca. 13

TITRERING

1. Afmål 10 ml af brugsopløsningen.
2. Tilsæt 3-4 dråber Phenolphthalein.
3. Titrer med 0,1 N HCl til farveløs.
4. Omregning Forbrugt ml HCl x 1,91 = Brugerkoncentration.

LAGRING Opbevares i tillukket originalemballage, adskilt fra levnedsmidler, lægemidler, foderstoffer og lign. og adskilt fra sure produkter så sammenblanding undgås.

GODKENDELSE Produktet overholder de generelle krav i fødevarelovgivningen til produkter der anvendes i fødevareproducerende virksomheder. Det betyder at produktet ved normal anvendelse og dosering eller under forudsigelige forhold, ikke afgiver bestanddele til fødevarer i et omfang, der kan frembyde fare for menneskers sundhed.

SIKKERHEDSFORHOLD Se gældende sikkerhedsdatablad.